

百兆单模单纤收发器 湖北地区厂家 技术超群 服务

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 百兆单模单纤收发器 湖北地区厂家 技术超群 服务 |
| 公司名称 | 武汉尚铭通信科技有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉雄楚大街938号1栋2单元1707室 |
| 联系电话 | 027-87808199 |

产品详情

10/100m台式外置单模单纤光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号或光信号转换成以太网电信号的光电转换设备，通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输，突破了电缆传输距离短的限制，使得以太网在保证高带宽传输的前提下，利用光纤介质实现0—120公里的远距离传输。使用光纤收发器构造网络能够节省网络投资。使用光纤收发器是现在在网络设备价格昂贵的情况下，一种符合网络现状的良好的远距离传输解决方案。产品协议 ieee802.3 以太网标准 ieee802.3u 快速以太网标准 ieee802.3d spanning tree标准 产品特性 1.内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，crc差错校验； 2.支持100base-fx光纤传输标准，可与其他产品互连； 3.支持spanning tree构造容错网络 4.10/100mbps、全双工/半双工自动协商，可平滑升级； 5.最远传输距离可达到120公里； 6.内、外置电源的独立式收发器、插卡式收发器、十四槽和十六槽机箱，配置灵活； 7.双电源容错机箱，热插拔模块，高可靠性； 8.高速缓存容量：1m bits； 9.内置mac地址缓存空间：1k； 产品分类 1.本类产品按外形结构可分为：桌面型内、外置电源独立式光纤收发器、插卡式光纤收发器、机架式光纤收发器； 2.本类产品按使用光纤数量可分为：单纤收发器和双纤收发器； 3.本类产品按使用光纤类型可分为：多模收发器和单模收发器； 4.本类别产品传输速率为：10/100m自适应。 5.外置收发器可与十四槽机箱配套使用；插卡式收发器可与十六槽机箱配套使用。