

凯泉单级空调循环泵

产品名称	凯泉单级空调循环泵
公司名称	上海凯泉泵业（集团）有限公司郑州分公司
价格	6000.00/件
规格参数	品牌上海凯泉:型号100KQL/W100-32-15/ 流量100方:扬程32米 功率15KW:产地上海
公司地址	郑州市金水区金水路24号润华商务花园D座8楼
联系电话	0371-67116381 15838267223

产品详情

主要应用于建筑楼宇空调、采暖冷却冷冻的循环系统。

二、产品特点：

- 1、采用直连式结构，机泵轴完全同心，运行平稳，噪声低，结构紧凑，占地面积小；
- 2、高效节能，凯泉的单级泵高效区宽广，0.75-1.2倍设计点流量范围都是高效区，使得我们的泵即使在偏工况点运行时也能保障在高效区，降低了运行成本；
- 3、高可靠性，标配SKF轴承博格曼机封，降低易损件的更换频次，最大程度保障整机的可靠运行。

三、研发实力雄厚：

- 1、技术团队方面我们有近700人的工程技术人员：其中150余人专门从事水力模型研发，其中两人享受国务院特殊津贴，并且我们在上海、兰州、镇江设有三大水力研究中心，与清华、华中等国内知名院校教授长期合作；
- 2、公司每年将总营业额的3%-5%投入到水泵的研发，光2020年投入研发经费就高达2500万元，这是国内任何一家泵企业无法匹敌的；
- 3、采用世界最先进的CFD流场分析配合3D打印技术，提高我们研发的速度和成功率。

四、质量控制方面：

1、泵体、泵盖采用覆膜砂铸造工艺，引进日本的马扎克和德国的德玛吉等先进加工中心设备，双工作台四轴联动，实现整个零部件加工一次定位、一次装夹、一个基准、一道工序，大大降低了因传统加工设备加工精度低及人为因素造成的累积误差和形位公差，尺寸加工精度达到2丝；

2、叶轮采用精密铸造工艺，采用德国德玛吉双主轴wanneng加工中心，单台设备能完成叶轮加工的所有工序，尺寸公差能做到mm,形位公差可做到0.02mm，并且我们采用意大利赛博动平衡机，自动测量、去重和校正，精度可达jungong级G1标准，tigao了叶轮在运行中的平稳度、降低了噪音，保证水泵的运行稳定。

3、我们的关键零部件如泵体泵盖、叶轮都采用多达22道工序的电泳漆工艺，漆面均匀附着力好，确保5年不掉漆。

五、产品检测方面：

五个方面:来料检验、金加工点检、装配检验、测试打压、喷漆包装

100%整泵出厂测试，采集5个点，保压5分钟，不合格不出厂。