

昆山透气型跑道施工,昆山印花型跑道施工,昆山塑胶跑道施工

产品名称	昆山透气型跑道施工,昆山印花型跑道施工,昆山塑胶跑道施工
公司名称	苏州托柏斯体育设施工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州江苏省昆山市金澄路210号
联系电话	0512-50156638 15250201979

产品详情

昆山透气型跑道施工,昆山印花型跑道施工,昆山塑胶跑道施工,足球场设计招标价格 专业从事丙烯酸球场,塑胶跑道,硅pu球场,室内pvc卷材球场,pu聚氨脂球场,预制型橡胶球场卷材,epdm现浇弹性地坪,颜料现浇弹性低坪,弹性安全地垫,透气橡胶地砖,人造草坪,环氧树脂,体育场地施工企业,并致力于环境保护,公司产品“托柏斯”已通过了德国莱茵tuv认证公司颁发的iso9001及iso14001认证。此外,公司还成为了国际网球联合会(itf),美国网球协会(usta)及美国体育营造者协会(asba)会员。跑道施工工艺清基础场地清理干净 铺设跑道基材胶层 铺设跑道床材pu层 铺设颗粒防滑层 测量划线 竣工验收。1. 清洗场地及修补:清洗混凝土表面的灰尘、浮尘,并检测场地是否积水,积水处用色笔记录下来,并用塑胶浆料填补平整,直到没有积水现象为止。经检验符合要求后,开始铺设塑底胶层。2. 铺设塑胶基材胶层:当基础处理完后,用水准仪控制找平,放施工线,钉标准木条(标准木条是按塑胶面层的厚度而钉的),再铺设9mm厚底涂胶层,完成后进行打磨和补平处理,以保证与其上层的粘结力及其平整度和密实度。3. 铺设面胶层:在底胶层面上刮涂2mm厚的纯胶层,随即撒上面层的防滑胶粒并压平,确保胶粒与纯胶层及底胶层粘结牢固并保证其平整度。4. 喷划跑道白色标志线:按照体育工艺要求,采用台湾闽邦牌pu划线漆,耐晒、耐雨露,划线清晰,整洁美观,不反光,使用专用喷划线盒,采用机械划线,确保线条无虚边。苏州托柏斯体育设施工程有限公司“托柏斯”品牌丙烯酸涂料、聚氨酯涂料,通过了国际网球协会(itf)专业产品测试,成为国内第一家获得itf认证的制造厂商。塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、epdm橡胶粒或pu颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。1、混合性塑胶跑道的价格一般在160/平方米

2、水泥基础造价80元左右(沥青基础要贵一些大约100左右),基础厚度在15厘米左右。

1、塑胶跑道铺设完工后,须要颐养7-10天后能力运用。2、塑胶跑道在具有肯定排水设备的条件下,适应全天候运用。塑胶跑道作为运发动练习、竞赛和学生静止及健身锤炼之用,不适作其它用处;3、防止害物资的净化,常常维持干净,防止猛烈的机械冲击与磨擦,跑道上不准车辆行驶,堆压重物 and 犀利之物等(规范跑鞋除外)。运发动必需穿专门的静止鞋,钉子长度个别不超越7毫米,跳鞋个别不超越11毫米。若静止鞋带有较长的钉子时,则不许可在塑胶跑道上运用。;4、防止临时荷重;

5、防止烟火并隔离热源,防止接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、净化物等。6、应经罕用水喷淋清洗,清洗后胶面大批余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

- 7、塑胶跑道边沿应加掩护，不得恣意掀动，如发现道牙破坏、起泡景象应及时告诉施工单位进行修补。
- (1)塑胶跑道，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。
 - (2)塑胶跑道上禁止一切车辆行驶，塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。
 - (3)塑胶跑道边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。
 - (4)塑胶跑道避免接触有机溶剂、化学物品。