

凯泉消防泵/喷淋泵

产品名称	凯泉消防泵/喷淋泵
公司名称	上海凯泉泵业（集团）有限公司郑州分公司
价格	.00/件
规格参数	品牌上海凯泉:型号XBD10/20-100L-KQ 流量20L:扬程100米 功率45KW:产地上海
公司地址	郑州市金水区金水路24号润华商务花园D座8楼
联系电话	0371-67116381 15838267223

产品详情

一、目标市场：广泛应用于建筑楼宇、工矿市场的消防水系统和喷淋系统。

二、产品特点：安全

凯泉制造销售的消防泵，其性能、技术指标完全符合国家消规GB6245-2006、GB50974-2014对消防泵和消防给水及消火栓系统的标准要求：0liuliang点时，其工作压力不大于额定压力的1.4倍且不小于1.2倍的要求；额定liuliang时，工作压力在介于额定压力的1-1.05倍；1.5倍大liuliang点运行时，工作压力不低于0.65倍额定扬程，且电动机输出功率不超过额定功率的1.05倍。

三、研发实力雄厚：

1、技术团队方面我们有近700人的工程技术人员：其中150余人专门从事水力模型研发，其中两人享受国务院特殊津贴，并且我们在上海、兰州、镇江设有三大水力研究中心，与清华、华中等国内院校教授长期合作；

2、公司每年将总营业额的3%-5%投入到水泵的研发，光2020年投入研发经费就高达2500万元，这是国内任何一家泵企业无法匹敌的；

3、采用目前世界上先进的CFD流场分析配合3D打印技术，tigao我们研发的速度和成功率。

四、质量控制方面：

1、泵体、泵盖采用覆膜砂铸造工艺，引进日本的马扎克和德国的德玛吉等先进加工中心设备，双工作台四轴联动，实现整个零部件加工一次定位、一次装夹、一个基准、一道工序，大大降低了因传统加工设备加工精度低及人为因素造成的累积误差和形位公差，尺寸加工精度达到2丝；

2、叶轮采用精密铸造工艺，采用德国德玛吉双主轴加工中心，单台设备能完成叶轮加工的所有工序，尺寸公差能做到mm,形位公差可做到0.02mm，采用意大利赛博动平衡机，自动测量、去重和校正，精度可达jungong级G1标准，tigao了叶轮在运行中的平稳度、降低了噪音，保证水泵的运行稳定。

五、产品检测：来料检验、金加工点检、装配检验、测试打压、喷漆包装；

整泵出厂测试，采集5个点，保压5分钟，不合格不出厂。

六、与竞争对手对比：

1、同参数情况下，部分型号配用的电机功率比竞争对手低一档；同功率情况下，liuliang、扬程比竞争对手高。

2、凯泉的消防泵采用专用的消防水利模型研发、生产，基于凯泉10多年的核泵研发经验，多工况点设计方法，其他厂家多数都是采用单级泵的水利模型，性能上很难做到完全符合消规要求。