

日照港石油焦 进口石油焦燃料石油焦碳素石油焦水泥厂石油焦 玻

产品名称	日照港石油焦 进口石油焦燃料石油焦碳素石油焦水泥厂石油焦 玻
公司名称	山东宇能国际经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市烟台路201号
联系电话	86-06338366565 13066080777

产品详情

燃料石油焦 玻璃石油焦 电厂石油焦 水泥厂石油焦 高硫石油焦 低硫石油焦 弹丸焦 海绵焦
碳化硅石油焦

进口燃料石油焦，硫含量有1.5% 2% 3% 4% 5% 6% 7%。灰分有0.5% 2.5% 根据客户的不同需求，提供不同品质的石油焦。低位热值不小于7500大卡，高位热值大于8400大卡。固定碳大于85%。按外观分类分为弹丸焦、海绵焦。提供的燃料焦可用于玻璃厂、电厂、水泥厂等。价格低，来电详谈。联系刘经理。进口碳素石油焦 长期供应台湾台塑海绵焦，加拿大海绵焦 等适合碳素企业及有特殊要求的企业使用。进口碳素石油焦的优势就是比国内的碳素石油焦价格要便宜很多。适合降低成本来使用。碳化硅金属硅石油焦 固定碳86%以上 适合碳化硅企业使用 挥发大于13，适合金属硅企业使用。

石油焦（petroleum coke）是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程，转化而成的产品，从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不一的黑色块状（或颗粒），有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳，占有80wt%（wt是weight的英文缩写就是重量百分含量的意思。5wt%相当于50000ppm（ppm是以百万计含量。））以上，其余的为氢、氧、氮、硫和金属元素。石油焦具有其特有的物理、化学性质及机械性质，本身是发热部份的不挥发性碳，挥发物和矿物杂质（硫、金属化合物、水、灰等）这些指标决定焦炭的化学性质。