

# PZ73TC-10C手动陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，手动陶瓷刀形闸板阀

产品名称	PZ73TC-10C手动陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，手动陶瓷刀形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-10C手动陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，手动陶瓷刀形闸板阀耐磨概述:

PZ73TC陶瓷刀闸阀，也叫陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀。它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。陶瓷刀闸阀阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可\*\*\*O形密封阀座实现双向密封。

PZ73TC-10C手动陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，手动陶瓷刀形闸板阀应用范围:

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等;
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;
- 4、电站除灰——用于灰渣浆液。

PZ73TC-10C手动陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，手动陶瓷刀形闸板阀维护注意事项:

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。

- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。

PZ73TC-10C手动陶瓷刀闸阀，陶瓷刀型闸阀，手动陶瓷刀形闸板阀主要外形及连接尺寸：  
(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114		
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114		