

PZ673TC-10C DN350气动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ673TC-10C DN350气动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C DN350气动陶瓷刀闸阀对夹式满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。手动刀型闸阀产品使用中刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。瓷刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰 灰渣 煤粉 启闭用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。

PZ673TC-10C DN350气动陶瓷刀闸阀主要性能规范：

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造。
- 3.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 4.阀体腔体结构避免了卡阻、积灰的问题。
- 5.驱动方式：手动、气动，电动，液动等。

PZ673TC-10C DN350气动陶瓷刀闸阀应用范围：

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等；

2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;

3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;

4.电站除灰——用于灰渣浆液。

) **PZ673TC-10C/DN350**气动陶瓷刀闸阀主要性能参数型号PN6工作压力 / MPa适用温度 / 适用介质

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

PZ673TC-10C DN350气动陶瓷刀闸阀零部件材料】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y
型闸阀密封面材料零部件材料型号材料 WCB, 陶瓷

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)