

高压气体减压阀YK43-不锈钢减压阀

产品名称	高压气体减压阀YK43-不锈钢减压阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

高压气体减压阀的选用：高压气体减压阀的根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度，再根据所需大输出流量选择其通路。决定阀的气源压力时，应使其大于高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后，油雾器或定值器之前，并注意不要将其进、出口接反；阀不用时应把旋钮放松，以免膜片经常受压变形而影响其性能。高压气体减压阀的安装和维护应注意以下事项：1、为了操作和维护方便，该阀一般直立安装在水平管道上。2、安装时应注意使管路中介质的流向与阀体上所示箭头的方向一致。3、为了防止阀后压力超压，应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。高压气体减压阀的相关型号：Yk43X Yk43F Yk43H-10C/10P/16C/16P/25C/25P/40C/40P/64C/64P/100C/100P高压气体减压阀应用范围高压气体减压阀适用于工作温度 70 的空气、液化气、氧气等气体管路上。本阀通过启闭件的节流，将使进口压力降至某一需要的出口压力，并借助介质本身的能量，使阀后压力自动满足预定要求，适应工况的要求。压力等级：PN1.0MPa-32.0MPa高压气体减压阀性能：

性能参数	PERFORMANC YK43X-16	YK43X-16CYK4	YK43X-25YK43X-25C	YK43X-40YK43X-40CYK4
E PARAMETER	3X-16P		YK43X-25P	3X-40P
公称压力PN (Mpa)NO	1.6		2.5	4.0
MINAL PRESSURE				
强度压力Ps (Mpa)STRE	2.4		3.8	6.0
NGTH PRESSURE				
公称通径DN(mm)NOMI	15-300		15-250	20-200
NAL DIAMETER				
进口压力P1 (Mpa)INLE	1.6		2.5	4.0
T PRESSURE				
出口压力P2 (Mpa)OUTI	0.05-1.0		0.1-1.5	0.1-2.5

ET PRESSURE

适用介质SURTADLE 气体 GAS

MEDRVM

适用温度SURTADLE 常温 NORMAL TEMPERATURE

MEDRVM

压力特性偏差 (Mpa)PR P2P $\pm P2 \times 5\%$

ESSURE CHARACTER

流量特性偏差 (Mpa)DIS P2G $-P2 \times 10\%$

CHARGE CHARACTER

泄漏量 (KG/h m³ 0

/h)AMOUNT OF

IEAKAGE