

供应岳通ZMK矿用气动无压风门 气控联锁装置 连杆装置直臂拐臂

产品名称	供应岳通ZMK矿用气动无压风门 气控联锁装置 连杆装置直臂拐臂
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2280.00/套
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用气动无压风门,气动无压风门,气控联锁装置,ZMK气控联锁装置,风门连杆装置气动无压风门技术要求

- 1.风门名称:气动无压风门
- 2.风门型号:高2米X宽2米,门扇2米X1米宽。门扇带可调节观察窗。
- 3.开门方向:双向开启,开启角度 90°
- 4.风门材质:左右竖框及上横框采用60mmX100mmX4mm 方管,门扇总厚度为 55mm,门扇采用 2mm 厚冷轧板。
- 5.开门方式:气动开启。当无人通过时,安装在两道风门上的自动开启均处于关闭状态即气缸未伸出状态。非闭锁都可以优先打开。当开启一道风门时,气缸伸出推动风门,使风门开启。另一道门的气缸接收前一道门的气缸压缩传动的气体使风门无法正常开启。反之一样。从而达到互锁的目的,实现风门自动开启,无需人力手动开启,风门自动闭锁。
- 6.风门气动控制装置为不锈钢壳体。当A门忘记关闭时,可在B门解锁关闭A门。两道风门同时按开门按钮,不能同时打开。
- 7.风门机械闭锁装置型号:FMBS-B
- 8.气动无压风门 颜色:蓝色漆
- 9.风门启闭平稳无冲击,安全可靠,风门双层密封方式

风门气动装置由4个气控箱、4盘外径为8毫米的气管、8条气缸（有时门扇横截面过大、巷道里的风压也比较大的时候，还需要增加2个小型气缸用于门扇减压）、2组顶箱、4件立框和4条门槛组成。