

# 矿用气控连锁减压风门 全伺服安全连锁门 气动控制闭锁装置 四门

产品名称	矿用气控连锁减压风门 全伺服安全连锁门 气动控制闭锁装置 四门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	960.00/套
规格参数	气压:0.4mpa 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

气控连锁减压风门,矿用气控连锁减压风门,全伺服安全连锁风门,气动控制闭锁装置,四门连锁减压风门,矿用全气控连锁减压风门有多个类似的名称如煤矿全气动安全连锁减压风门、纯气控全伺服安全闭锁减压风门等,这些矿山矿井风门,生产厂家都可以简称为矿用气动减压风门。矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门是有一套矿用减压风门门体和一套风门纯气动控制装置或升级后两道矿用无压风门或两组煤矿连锁减压风门能完全互锁(闭锁)的风门纯气控系统组成,矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门,矿用全气控连锁减压风门一套由8个门扇、4个气控箱、4盘外径为8毫米的气管、8条气缸(有时门扇横截面过大、巷道里的风压也比较大的时候,还需要增加2个小型气缸用于门扇减压)、2组顶箱、4件立框和4条门槛组成,生产的矿用气动全伺服安全连锁减压风门的门体比较重,矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门一般采用Q235钢制、铁质冷轧板及方管等材料焊接而成,几乎没有使用竹胶板竹质的,不锈钢的造价太高,因此不锈钢材质的矿用减压风门也极少见到。

而且每天都要有专人定期检查,防突反向风门在施工时是打开状态,矿工进入施工面必须敞开反向风门;施工面没有人时风门必须关闭。