

# 国家标准：GB/T 17464 《连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求通用要求和特殊要求》

产品名称	国家标准：GB/T 17464 《连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求通用要求和 特殊要求》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

转化后的国家标准编号	国家标准名称	前国
GB/T 17464-2012	连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 适用于0.2 mm <sup>2</sup> 以上至35 mm <sup>2</sup> （包括）导线的夹紧件的通用要求和特殊要求	GB 1

本标准规定了适用于0.2mm<sup>2</sup> 以上至35mm<sup>2</sup> 导线的夹紧件的主要特性、导线的连接、结构要求、试验方法的技术要求。本标准适用于作为独立单元或与设备成一整体的部件的螺纹型和无螺纹型夹紧件，其额定交流电压不超过1000V、频率不大于1000Hz和额定直流电压不超过1500V，用于连接符合GB/T 3956要求的、横截面积为0.2mm<sup>2</sup> 以上至35mm<sup>2</sup>(或相应AWG线规尺寸)的硬的(单芯或绞合)铜导线和/或软的铜导线。本标准适用于主要用来连接未经处理的导线的夹紧件。

Test Requirement 测试要求：

最粗导线的连接情况额定连接容量的连接情况夹紧导线而不会损伤导线的符合性拉力试验旋紧/旋松试验温升试验温度周期试验

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 GB/T 17464-2012	主要特性	连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹 GB/T 17464-2012 6

标志及资料	连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹 GB/T 17464-2012 7
结构要求	连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹 GB/T 17464-2012 8
试验	连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹 GB/T 17464-2012 9
mm <sup>2</sup> 与AWG线规格的近似关系	连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹 GB/T 17464-2012 附录A
额定连接容量与相应的量规	连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹 GB/T 17464-2012 附录B
绞合导线的结构	连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹 GB/T 17464-2012 附录C

Sample Size 样品数量 / 送样规格 : 24pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期 : 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: