

龙岩冷却塔 漳州冷却塔 泉州冷却塔

产品名称	龙岩冷却塔 漳州冷却塔 泉州冷却塔
公司名称	厦门市杏林双全玻璃钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市集美区杏林杏前路130号
联系电话	086-05928916050,5808609 05928916050

产品详情

产品介绍方形逆流式冷却塔为本厂设计生产工艺成熟的产品，该冷却塔融合了我厂几十年设计经验及技术成果，具有冷却能力强，电耗小，外表美观，整塔结构稳定性好等特点。是适应当前社会发展需要的节能环保型产品。本冷却塔产品结构特点有：1、塔的钢支架经除锈、热浸镀锌处理，具有防腐能力强、使用寿命长等特点。围护件由优质玻璃钢制作而成，表面采用胶衣树脂粘结、不褪色等特点。2、整塔稳定性好，强度高，钢度好，能抗8级地震，12级台风的灾害袭击。3、应用国家专利局发布的微飘水静音型玻璃钢冷却塔实用新型技术，采用与众不同的降噪措施，确保该冷却塔的噪声达到最小。4、该系列冷却塔在气室内铺设新型收水器，该收水器技术新在于收水效率高，飘滴率低 0.01%。5、该系列冷却塔的另一个特点就是节能，因为采用多台组合形式，且每台用多风机形式，在气温较低及晚上，用户可以根据使用要求。采用停开部分或全部停开风机，减少电耗，节约运行费用。产品属性收水器：采用sj加筋型收水器，材质为pvc，片厚度0.6mm，此类收水器具有通风阻力小、收水效果好、使用寿命长等优点。经测试，飘水率 0.01%。该收水器安装在冷却塔内，在塔内平均风速2.0m/s的条件下，可将直径大于100um的水滴回收99.9%，而此类水滴往往占飘滴水重量的98.7%，因此，使用sj加筋型收水器后，飘水率可 0.01%，达到满意的收水效果。填料：冷却塔填料是热交换的中心，热水与空气在此进行热交换，填料的优劣对冷却塔的热力性能起到重要作用。本系列冷却塔选用强化波纹填料。具有清洗方便、阻燃、耐腐蚀、耐老化、组装块强度高、污物不易堵塞、比表面积大等特点，填料性能符合能源部f ndgj88-99标准。填料为强化pvc原材料，机器一体成型，具有优越的亲水性，良好的热力性能及阻力特性，耐高温、抗低温、阻燃性能良好，不采用再生料，氧指数 33%，并提供国家防火检测报告。

使用及维护产品的检验：1、

原材料检验：所有原材料进厂后，均须经质检员检验认可方能入库，使用。2、生产过程检验：首先对每件产品的首件进行检验，合格后，主可进入以后的生产工序中，第二步，在生产过程中进行抽检，发现问题及时纠正，所有工序完成后，再由专职质检员进行终检，合格后方可进入防腐处理或入库。3、钢件防腐检验：严格保证钢件的镀锌质量，如未能符合要求，必须进行返工没漆喷涂必须均匀，不留死角，并保证用量，第一道油漆完全干燥后再进行第二道喷涂。4、出厂检验：出厂前，在厂内进行组装，经质检科检验员检验合格后，出具合格证，做到层层把关，彻底消除质量隐患，保证产品质量。5、安装检验：安装该冷却塔时，在安装过程中进行检验。本厂会特别派技术人员和质检员现场监督安装质量。力争做到无缺陷安装。6、冷却塔调试：冷却塔调试严格按设备调试规格程执行，本厂会专门派调试人员对设备进行调试，确保调试合格运行参数达到设计要求。

其他说明进水口：每台冷却塔均有一个进水口短接管 进口水管由管道安装承包方负责衔接。

电机进口为电机接线盒。交易说明（一）调试运行1、提供一名工程师，一名工程技术人员作调度指导

2、在调试运行中包括：电机、风机的测量，电机电流扩电压测量。 3、调试运行时间：为15天