

# 不锈钢专用球团检验设备性能，铁矿石球团耐压测试设备价格，烧结

产品名称	不锈钢专用球团检验设备性能，铁矿石球团耐压测试设备价格，烧结
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

## 产品详情

不锈钢专用球团检验设备性能，铁矿石球团耐压测试设备价格，烧结球团检验仪器

不锈钢专用球团检验设备  
种闭环控制；

1、实现了试验力、试样变形、横梁位移和试验进程的四种

2、数据采集系统由4路高精度32位a/d转换通道组成。最高分辨率达1/500000，全程不分档；

3、选用bb、ad、xilinx等原装名牌集成器件，全数字化设计；

### 一、设备适用范围：

微机控制压力试验机适用于水泥制品、混凝土、纸箱、井盖、铁矿球团、管材、空心砖、石材、耐火材料、橡胶支座、红砖等金属材料和非金属材料的抗压强度或抗压抗折试验。

二、产品简介： 液晶显示电子压力试验机专业按照 无机硬质绝热制品试验方法(gb/t5486-2008)

、专业对硬质绝热材料进行抗压性能试验、抗折性能试验等，使防火门、无机硬质绝热制品行业的理想测试设备。 三、主要技术指标：

样式：	门式
最大试验力：	100kn
试验力分档：	×1、×2、×5、×10、四档

量程:	2%-100%
试验力准确度:	± 1%
位移分辨率:	0.01mm
位移测量准确度:	± 1%
压缩行程:	500mm
试验行程:	500mm
位移速度控制范围:	1mm/min ~ 300mm/min , 1mm/min ~ 200mm/min 分档可调
位移速度控制精度:	± 1%
试验机级别:	1级
变形示值误差:	± ( 50+0.15l )
试验机尺寸:	760*420*1780 mm
外观:	应符合gb/t2611要求
成套性:	符合标准要求
保护功能:	试验机有过载保护功能
供电电源:	220v , 50hz
重量:	约500kg

- 四、主要功能及特点：1.自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；  
2.自由换档：根据试验力的大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确性；  
3.自动显示：在整个试验过程中，液晶实时显示试验力、峰值；  
4.自动控制：试验参数输入完毕,可自动完成试验过程；5.破断判断:试样破损后,移动横梁自动停止移动;

不锈钢专用球团检验设备性能，铁矿石球团耐压测试设备价格，烧结球团检验仪器

电话：053185990007

手机：15098886000

qq：2232468939

联系人：单小姐