

正压送风机供应商恒合 德州正压送风机五折批发价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 正压送风机供应商恒合 德州正压送风机五折批发价格 |
| 公司名称 | 武城县恒合暖通设备厂 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州山东省德州市武城县鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 0534-6352153 |

产品详情

正压送风机【供应商】恒合 德州正压送风机五折批发价格 正压送风机主要有叶轮，机壳，进口集流器，导流片，电动机部件组成，正压送风机的叶轮采用有子午加速特点的扭曲夹板片焊接在轮毂上，经动平衡校验，超速试验，有良好的空气动力性能，正压送风机机壳采用圆筒形，与消音功能集风器联接成整体，出口装肝导流片，正压送风机具有良好的气流颁布，压力稳定。正压送风机的维护和贮存

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁；进、出风口不应有杂物。定期清除风机及管道内的灰尘杂物。
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同时要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟，确认无异常现象再开机运转。
- 4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用zl - 3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
- 5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。