

通风柜通风橱 全钢通风柜 落地通风橱 通风柜厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 通风柜通风橱 全钢通风柜 落地通风橱 通风柜厂家 |
| 公司名称 | 杭州明权实验设备有限公司 |
| 价格 | 7000.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州浙江省杭州市拱墅区祥园路37号 |
| 联系电话 | 0571-88219232 15869171623 |

产品详情

通风柜通风橱 全钢通风柜 落地通风橱 通风柜厂家 通风柜通风橱 全钢通风柜 落地通风橱 通风柜厂家
全钢通风柜产品技术参数：（标准型）1、框架：四侧1.2mm上海宝钢优质冷轧钢立柱框架，经酸洗磷化复合环氧树脂粉末喷涂处理，耐高温、耐酸碱和有机溶剂的腐蚀。2、外壳：1.2mm上海宝钢冷轧钢板按模折压而成，磷化后经复合环氧树脂喷塑处理；外壳正面上部分可拆卸，下部分设计百叶式补风口。避免柜门闭合厚产生负压影响实验。3、台面：环氧树脂台面，实芯理化板，陶瓷板。（可选）4、内腔及导流板：6mm抗倍特板为导流板/不锈钢内腔，耐高温，防腐蚀，可将不同比重的气体有效的按层次排出。5、吸风罩：纯pp材料，耐高温，防腐蚀。6、视窗：5mm安全玻璃，采用无段式平衡装置。7、照明：隐藏式日光灯，台面照度大于400lux。8、标准配置：三位多功能电源插座，照明控制开关。9、pp杯槽，单嘴水联，气体考克，气体管路（另配）10、每个通风柜要求风量1000-1200立方米/小时。通风柜移门开启10厘米，风速大于等于0.5米/秒。