

艾默生UPS电源6KVA ITA-06K00AL1102C00 6KW 在线式UPS电源

产品名称	艾默生UPS电源6KVA ITA-06K00AL1102C00 6KW 在线式UPS电源
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:ITA-06K00AL1102C00 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

严苛的测试体系

5轮湿尘测试 · 高海拔测试 高低温极限测试。抗震测试。车载、船运测试。防火测试

gOd

完善的认证体系

- CE
- CQC节能认证
- 抗震
- 泰尔
- 能源之星
- ROHS

ITA2搭载新一代控制芯片，系统控制频率和性能提升一倍引入创新的“独立风道”设计，隔离敏感元器件，彻底解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题，系统可靠性提升一倍以上的电气性能保障UPS长时间工作在正常工况ITA2UPS通过严苛的测试体系和认证体系

特致的电气参数

ITA2全系列输出功率因数提升至1，KVA=KW，带载能力提升20%输入电压范围提升至100-288V，避免UPS因电压波动而频繁切换至电池供电模式

过载能力提高至150%，1MINS，避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式

系统效率提升至96%，节能率提高一倍

充电能力大可达13A(长机)，快速回充

0.96

0.95

0.94

0.93

0.92

0.91

0.90

耗电量

6,570

8谰爱柏哎 场卞掸煎芭凡按捌糙臣胺

10,065

11,868

13,711

15,595

17,520

以0.9

电费

(0.75元/度)效率为基准

4,928

6,224

7,549

8,901

10,283

11,696

8,212

-6,916

-5,591

-4,239

-2857

-1,444

13,140

以0.92

效率为基准

5356

-4,059

-2,735

-1,382

1413

2857

以0.94

效率为基准

-10,283

-1,324

1353

2735

4148

5591

标配TCP/IP网络接口及干接点接口，用户可通过网络或集中监控管理平台 (如我司RDU监控系统) 直接访问并管理UPS

TA2标配大尺寸LCD显示屏LCD屏具有重力自适应功能可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式)

VERTIV

VERTIV

敏感元器件积尘量

创新的“独立风道”设计隔离敏感元器件，彻底解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题