

PH/Cond 3320 多参数测试仪

产品名称	PH/Cond 3320 多参数测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:PH/Cond 3320 多参数测试仪 功能:PH/Cond 3320
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

PH/Cond 3320 多参数测试仪

PH/cond 3320技术参数

尺寸	180 × 80 × 55mm			
重量	0.4Kg (不含电源适配器)			
机械结构	保护等级	IP67		
环境条件	保存	-25 ~ +65		
	操作	+5 ~ +55		
电源	电池	4*1.5V AA碱锰电池		
	充电电池	4*1.2V AA NiMH可充电电池 (无充电功能)		
	工作时间	背光1000h , 照明150h		
存储	数据存储	手动500/自动5000组		
	校准数据存储	较多10个校准数据		
USB接口	类型	USB 1.1		
	电缆长度	USB B (设备) ,数据输出 较大3米		
量程, 分辨率, 精度				
测量参数	量程	分辨率	精度	
PH测量	pH	' -2.0...+20.0	0.1	± 0.1
		-2.00...+20.00'	0.01	± 0.01
		' -2.000...+19.999	0.001	± 0.005
U[mV]		-1200.0...+1200.0'	0.1	± 0.3
		' -2500...+2500	1	± 1
T[]		' -5.0...+105.0	0.1	± 0.1

手动温度输入[]	" -20...+130	1	
电导率测量			
[S/cm]	0.000...1.999*	0.001	± 0.5%测量值
	0.00...19.99**	0.01	
	0.0...199.9	0.1	
	200...1999	1	
[mS/cm]	2.00...19.99	0.01	
	20.0...199.9	0.1	
	200...1000	1	
(电阻率)[Ohm*cm]	1.000...1.999	0.001	
	2.00...19.99	0.01	
	20.0...199.9	0.1	
	200...1999	1	
(电阻率)[KOhm*cm]	2.00...19.99	0.01	
	20.0...199.9	0.1	
	200...1999	1	
(电阻率)[MOhm*cm]	20.0...199.9	0.1	
]	200...1999	1	
SAL	0.0...70.0(依据IOT表)	0.1	± 0.1 (+5 ° C...+25 ° C) ; ± 0.2 (+25 ° C ...+30 ° C)
TDS	0...1999mg/l	1	± 0.5 %
	2.00...19.99g/l	0.01	
	20.0...199.9g/l	0.1	
T[]	-5...+105	0.1	± 0.1
*电导池常数为0.01.cm-1 ; **电导池常数为0.010cm-1或0.090...0.110cm-1.			
电导池常数	校准量程	0.450...0.500cm-1	
		0.800...0.880cm-1	
	可调	0.090...0.110cm-1	
		0.010cm-1 (固定)	
		0.250...25.000cm-1	
参考温度	可调	20 ° C (Tref20)	
		25 ° C (Tref25)	

* 可测量pH,ORP,电导率和温度

* 可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极 , 电导率电极

* LCD背光显示 , 可同时显示2个测量参数

* 两个输入通道 , 可同时测量pH或ORP和电导率

* 自动读数功能

* 手动存储500组 , 自动存储5000组数据

* USB接口 , 可快速传输数据

* 自动关机功能,可在10min-24h之间设定

* 长电池寿命长,4节5号电池*长可连续工作1000小时

* 防水等级IP67