

人孔用聚四氟乙烯垫，改性食品级四氟垫，玻璃纤维垫片

产品名称	人孔用聚四氟乙烯垫，改性食品级四氟垫，玻璃纤维垫片
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。聚四氟乙烯的基本结构为 $-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-$ 。聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有毒性，但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。

四氟垫片适应范围广阔，其中四氟垫片规格很多包括：宽温域特种四氟垫片品种有耐高温型、耐烧蚀型、高强度型、超低温型等。型号分为D型、J型、L型、O型、T型、U型、V型、Y型等。并且具备进一步研发的能力，可提供异型密封圈、及各种规格的四氟垫片。

常规尺寸规格：1250mm*1800mm 厚1-5mm。

适应温度范围：-40 ~ 200 ，密封压力达70MPa。

我国四氟垫片(聚四氟乙烯垫片)制品已达到很高的水平。四氟垫片是依靠封闭结合面间的间隙以实现密封作用，根据不同的介质、不同的工作温度、不同规格的四氟垫片应用环境进行选择。

聚四氟乙烯相对分子质量较大，低的为数十万，高的达一千万以上，一般为数百万(聚合度在10⁴数量级，而聚乙烯仅在10³)。一般结晶度为90 ~ 95%，熔融温度为327 ~ 342 。