

# HD13系列刀开关型号大全

产品名称	HD13系列刀开关型号大全
公司名称	金来勒电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市白石镇凤凰工业区凤凰南路2号
联系电话	0577-62690057 15325877611

## 产品详情

产品介绍适用于交流50hz、额定电压至380v、直流电压至380v，直流至440v；额定电流至1500a的成套配电装置中，作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用产品属性刀开关通常由绝缘底板、动触刀、静触座、灭弧装置和操作机构组成。刀开关是带有动触头——闸刀，并通过它与底座上的静触头——刀夹座相楔合或分离，以接通或分断电路的一种开关主要特点隔离电源，以确保电路和设备维修的安全；或作为不频繁地接通和分断额定电流以下的负载用

分断负载，如不频繁地接通和分断容量不大的低压电路或直接启动小容量电机。刀开关处于断开位置时，可明显观察到，能确保电路检修人员的安全。注意事项只作为电源隔离用的刀开关则不需要灭弧装置。用于电解、电镀等设备中的大电流刀开关的额定电流可高达数万安。这类刀开关一般采用多回路导体并联的结构，并可用水冷却的方式散热来提高刀开关导体所能承载的电流密度。刀开关在电路中要求能承受短路电流产生的电动力和热的作用。因此,在刀开关的结构设计时,要确保在很大的短路电流作用下，触刀不会弹开、焊牢或烧毁。对要求分断负载电流的刀开关，则装有快速刀刃或灭弧室等灭弧装置。刀开关按照极数可以分为单极刀开关、双极刀开关和三极刀开关；按照转换方式可以分为单投式刀开关、双投式刀开关；按操作方式可分为手柄直接操作式和杠杆式刀开关。其他说明订购hd13系列熔断器式隔离开关时须说明产品型号约定发热电流、极数额定电流材质以及开关的数量。订货举例hd13bx-600/38 500a 10只，紫铜，玻板，品牌金来勒交易说明公司可零售也可批发，欢迎广大客户前来询价。我们公司专业生产隔离开关、双电源、刀开关等等，期待您的来电！