

高真空气动蝶阀

产品名称	高真空气动蝶阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2100.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

【高真空气动蝶阀】是通过一个气动头进行遥控操作，也可以通过一个手柄进行手动操作。执行器有三种标准款型【高真空气动蝶阀】是通过电磁换向阀改变气路方向，控制执行气缸驱动蝶阀作启闭运动。用于接通或切断真空管路中的气流。【高真空气动蝶阀】适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。可选配反馈信号装置及电气阀门定位器。

型号:软密封型[giq]

高真空气动蝶阀 『该阀主要参数』：

结构特点：真空管路专用

气动执行器启动压力：4 bar，5 bar，6 bar，7 bar，8bar。

执行器主要功能：通气开关型(双作用)，断气自动打开(单作用常开型)，断气自动关闭(单作用常闭型)。

密封材质：丁青橡胶，氟橡胶

制造口径：dn40到dn800。

适用压力：1.3 × 10⁻⁵pa ~ 3 × 10⁵pa；。

适用温度：0 ， 60 ， 80 ， 120 。

阀体材质：铸钢(wcb)，不锈钢(304)等

高真空气动蝶阀特点及主要零件材料

以电磁换向阀控制气动执行机构，使阀杆转动90°达到开关目的。

高真空气动蝶阀特点：

阀门能承受正压力；

阀杆不上下窜动；

气缸采用1/4旋转式气缸，角度可调1°~5°。

杰一公司管道其他配件生产：真空电磁阀

等产品

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【高真空气动蝶阀】产品质量提供（质量三包）售后服务