黄石市学校幼儿园抗震检测鉴定评估中心

产品名称	黄石市学校幼儿园抗震检测鉴定评估中心
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	办理用途:学校-中小学-幼儿园 服务项目:全国学校 检测时间:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

结构和材料性能确切属已建工程实测，一般除有损伤等检测证可接受测原则进行，与结构材料性能的检测的[illegible]构件的结构性能现场载荷试验，应根据同类构件的使用状况、荷载状况和检验目的选择有代表性的构件

幼儿园抗震安全检测鉴定报告——检测鉴定的详细内容：

一、各类房屋建筑的地基、基础和上部结构综合安全性检测鉴定，应按房屋建筑初步检查划分的类别进[illegible]定；[illegible]况[illegible]地[illegible]修[illegible]地[illegible]与[illegible]土结构设计规[illegible]级为四级的结构构件，不应小于0.9；对于安全性等级为三级的结构构件，不应小于0.95。

2 考虑地震作用内力组合的构件承载力验算应按式（3.3.3-2）进行：S 2 £ R '/g Ra（3.3.3-2）

式中S2——结构构件内力（轴向力、剪力、弯矩等）组合的设计值，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011承载力抗震调整系数值的[illegible]gRa——结构构件承载力抗震调整系数值，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011承载力抗震调整系数值的0.85倍采用。

幼儿园抗震安全检测鉴定报告——建筑结构安全性和抗震鉴定中的构件承载能力验算，应遵守下列规定：

1）若原设计文件有效，且不怀疑结构有严重的性能退化或设计、施工偏差，可采用原设计的标准值；

2）若调查表明实际情况不符合上款的要求，应进行现场检测，并确定其标准值。

孔结构或构件尺寸是否参数应采用实测值；[illegible]

3）对于已开裂的钢筋混凝土结构和砌体结构的开裂构件，应考虑其刚度的降[illegible]

款扣除损伤或锈蚀后的截面尺寸；

4）对于可能退化的构件损伤或缺陷，可按第[illegible]，并单独进行该构件的承载力验算；

5）对于可能退化的构件损伤或缺陷，或可能退化但不能在构件承载力验算中考虑其影响时，可先按无损[illegible]确定构件承载力；[illegible]，再根据其对结构安全性的评价程度，进行承载力的调整。

而此房屋结构综合安全性鉴定中，在对地基、基础和上部结构分别进行检查、检测的基础上，应同[illegible]明确的结构安全性等级、抗震能力的鉴定结论外，还应给出综合安全性评级和处理对策建议。

六、房屋结构综合安全性鉴定，尚应检查以下项目

1房屋建筑易局部损伤的构件（如悬挑阳台、挑檐、女儿墙等）状况。 2房屋建筑人员疏散逃生通道的畅通情况。

3房屋结构防连续倒塌性能状况，特别应检查由于个别构件发生破损或变动结构主体而引发大范围倒塌的可能性。