

北京市WSSX401轴向型电接点双金属温度计

产品名称	北京市WSSX401轴向型电接点双金属温度计
公司名称	北京普特仪表公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	北京市宣武区马连道
联系电话	010-57161187 15321531187

产品详情

产品简介：

wssx型电接点双金属温度计

- 1.技术参数 (1) 电接点型式;上下限接点、单上限接点、双上限接点. (2) 精确度等级
上下限电接点、单上限电接点: 1.5级,其基本误差为量程的 $\pm 1.5\%$.
双上限电接点: 第一上限为1.5级,第二上限为4级,接点的设定误差为示值基本误差的1.5倍
- (3)接点额定功率10va
接点最高工作电压220va.c 接点最大工作电流1a(无感负载)工作电压推荐36v以下,但不宜小于12v,
以保证触点动作可靠. (4) 标度盘公称直径:100mm;60mm
- (5) 时间常数,公称压力,护套材料同wss型温度计. 2. 型号命名

3.型号规格

注：1.带*的测量范围，当插入长度为75mm时另行商议

2.保护管材料为1cr18ni9ti, 要求其他材料和直径须注明。

3.法兰连接型须提供法兰标准及规格（公称通径，公称压力，密封面型式等）。

4.如需其他安装方式请另行洽商。

5.当保护管直径为 8吋，插入长度范围为75-500mm;

当保护管直径为 10吋，插入长度范围为75-1000mm;

当保护管直径为 12吋，插入长度范围为1250-2000mm;

注：带*的测量范围无插入长度为75mm。

4.电路接线图

5.外形及安装尺寸