

气动铸钢法兰闸阀

产品名称	气动铸钢法兰闸阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2100.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

【气动铸钢法兰闸阀】由气缸与铸钢闸阀，密封(自动密封和强制密封)。【气动铸钢法兰闸阀】具有流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。开闭较省力。介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。结构简单，结构长度短，制造工艺性好，耐高温耐高压可选材料多，适用范围广。

型号:硬密封型 [z641h-16c]

气动铸钢法兰闸阀【主要参数】

结构说明：

气动行程分类：直行程(旋转型、升降型)

主要作用：调节、切断

执行器工作气压：2-8bar

闸阀连接方式分类:4.法兰、6焊接、7对夹

流道结构分类:楔式闸板、平行式闸板

阀座或密封材质：硬密封型等

标准生产口径：dn25至dn800

工作压力:1.6 mpa，2.5 mpa，4.0 mpa，6.4 mpa，10mpa。

适用流体介质温度:20，60，80，120，250，300，425

阀体材料:碳素钢(wcb)等

气动铸钢法兰闸阀气动执行器特性：

气动执行器专为解决在用手动阀门，通过阀门的不同支架可驱动相配公称通径阀门，而直接装置管线系统，实现就地/远程自动控制阀。具有可靠性设计，标准化的配置，运行平稳，启/闭时间短，断信号时，具有保护功能，能源故障备有气动/手动转换装置。

气动铸钢法兰闸阀通用的密封原理：

闸阀的密封原理分为，自动密封和强制密封。铸钢闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自动密封。阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性，这是强制密封。国内高压闸阀用到自动密封，低压闸阀均采用强制密封原理。

气动铸钢法兰闸阀注：

高压闸阀的自密封结构与上面所讲的闸板自动密封原理是两回事，自密封结构是指闸阀中部与阀盖位置的连接结构为自密封结构，区别于低压中压闸阀中部的强制密封法兰连接。下图的闸阀中部就是强制密封的法兰连接结构，是用螺栓将阀体与阀盖压紧连接，而自密封结构的闸阀中部是没有螺栓的。pn160压力以下是法兰连接强制密封；pn160压力以上才用到自密封结构闸阀。

本公司其他产品

：手动铸钢闸阀 铸钢焊接闸阀 铸钢对夹式闸阀 美标铸钢闸阀 铸钢法兰闸阀 铸钢蓝式过滤器 铸钢平板闸阀等产品。

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【气动铸钢法兰闸阀】产品质量提供（质量三包）售后服务