

不锈钢气动对夹式闸阀

产品名称	不锈钢气动对夹式闸阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

不锈钢气动对夹式闸阀由左、右阀体、u型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，气动阀门启闭靠气动执行器的气缸动作来完成。不锈钢气动对夹式闸阀采用对夹式结构，体积小，重量轻；完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新研制的u型封圈，可以保证阀门的良好密封性；流阻小，安装维修方便。闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。

型号:硬密封型 [z673h]

不锈钢气动对夹式闸阀【主要参数】

结构说明：

气动行程分类：直行程(旋转型、升降型)

主要作用：调节、切断

执行器工作气压：2-8bar

闸阀连接方式分类: 7 对夹

流道结构分类:楔式闸板、平行式闸板

阀座或密封材质：硬密封型等

标准生产口径：dn25至dn800

工作压力:1.6 mpa，2.5 mpa，4.0 mpa，6.4 mpa。

适用流体介质温度:20 , 60 , 80 , 120 , 250 , 300 , 425 , 500 , 550

阀体材料:碳素钢(wcb)、不锈钢(304)、铸铁(ht200、qt450)等

不锈钢气动对夹式闸阀特点：

- 1、杰一采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含ni耐磨钢铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 5、伞齿轮对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

本公司其他产品

：手动对夹式闸阀 美标对夹式闸阀 电动对夹式闸阀 对夹式法兰闸阀 铸钢对夹式闸阀 不锈钢过滤器 平板对夹式闸阀等产品。

不锈钢气动对夹式闸阀注意事项：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【不锈钢气动对夹式闸阀】产品质量提供（质量三包）销售售后服务