

# 止水阀弹簧压力检验设备型号，减震器弹簧耐压测试机价格，弹性元

产品名称	止水阀弹簧压力检验设备型号，减震器弹簧耐压测试机价格，弹性元
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

## 产品详情

止水阀弹簧压力检验设备型号，减震器弹簧耐压测试机价格，弹性元件检验

止水阀弹簧压力检验设备 试验力测量控制系统由高精度负荷传感器、测量放大器、a/d转换、数字显示表、稳压电源等组成；位移测量控制系统由光电编码器、倍频整形电路、计数电路等组成。

一、参照标准：《jb/t 7796-2005 弹簧拉压试验机》本标准规定了弹簧拉压试验机的术语和定义、要求、检验规则、标志和包装等内容。二、功能特点：1.对拉伸弹簧做拉伸试验 2.对压缩弹簧做压缩试验 3.通过变形测力值 4.通过高度测力值 5.通过力值测变形

电话：053185990007

手机：15098886000

qq：2232468939

联系人：单小姐

6.通过力值测高度 7.能够分段测量，求出弹性系数（刚度） 8.能够对弹簧进行分选，选出合格弹簧 9.能够打印数据 三、技术参数：

样式：	门式四立柱结构			
最大试验力：	10kn	20kn	50kn	100kn
试验力有效量程：	1%-100%			
最小读数值：	1n			
试验力准确度：	± 1%			
位移分辨率：	0.01mm			
位移测量准确度：	± 1%			
拉伸行程：	600mm			
压缩行程：	600mm			
试验行程：	600mm			
速度控制范围：	1mm/min ~ 500mm/min			
速度控制精度：	± 1%			
试验机级别：	1级			
变形示值误差：	± ( 50+0.15l )			
试验机尺寸：	760*340*1760 mm ( 根据最大力值生产主机尺寸 )			
保护功能：	机械、程序双保护			

供电电源：	220v , 50hz		
重量（kg）：	350	450	650
噪音：	50 db（a）		

四、质量保证： 设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

止水阀弹簧压力检验设备型号，减震器弹簧耐压测试机价格，弹性元件检验