

XT-1振动传感器

产品名称	XT-1振动传感器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆振动:提供质保 安装方式:螺钉或磁铁 材质:不锈钢
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

XT-1振动速度传感器 技术数：

灵敏度：10-20-30-40-50mV/mm/s \pm 5%；测试条件：（温度20 \pm 5 ，在80Hz，速度为10mm/s情况下测得）

振幅极限： 2000 μ m (峰-峰)；

频率响应：（ 10~1000 ） Hz；

加速度：10g；

测量方向：垂直或水平；（通用型）

安装方式：在传感器底部中心孔用一个M10 \times 1或M10X1.5的螺钉固定；

输出接线方式：SZ-6型航空接插件；SZ-6c型直接出线；

环境条件：防尘、防潮

使用温度：（-30 ~ 120）； 相对湿度： 95 %（非冷凝）；

外形尺寸：SZ-6： 35 × 78（mm³）；

XT-1 振动速度传感器

报警点 报警设置点共计四个报警设置点，每个通道2个报警设置点即警告和危险报警点 继电器容量
250VAC/ 1A (阻性负载)或者30VDC/2A(阻性负载)供电电源 110~240VAC或者20~32DC

功耗 乏10W

工作温度 0~ 50C 相对湿度 <85% 无冷凝