XT-1振动传感器

产品名称	XT-1振动传感器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆振动:提供质保 安装方式:螺钉或磁铁 材质:不锈钢
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

XT-1振动速度传感器 技术数 ：

■ 灵 敏 度：10-20-30-40-50mV/mm/s±5%；测试条件：（温度20℃±5℃，在80Hz，速度为10mm / s情况下测得）

■ 振幅极限：≤2000μm (峰-峰)；

■ 频率响应：（10~1000）Hz；

■ 加速度：10g；

■ 测量方向：垂直或水平；（通用型）

■ 安装方式：在传感器底部中心孔用一个M10×1或M10X1.5的螺钉固定；

■ 输出接线方式：SZ-6型航空接插件；SZ-6c型直接出线；

■ 环境条件：防尘、防潮

■ 使用温度：（-30～120）℃；■ 相对湿度：≤95％（非冷凝）；

■ 外形尺寸：SZ-6：Φ35×78（mm3）；

XT-1 振动速度传感器

振警点●报警设置点共计四个报警设置点，每个通道2个报警设置点即警告和危险报警点●继电器容量 250VAC/ 1A (阻性负载)或者30VDC/2A(阻性负载)供电电源 110~240VAC或者20~32DC

●功 耗 乏10W

●工作温度 0~ 50C●相对湿度 <85% 无冷凝