

凹凸槽用金属缠绕垫，石墨自密封垫，不锈钢金属耐磨垫

产品名称	凹凸槽用金属缠绕垫，石墨自密封垫，不锈钢金属耐磨垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等[法兰连接处](#)的管、阀、泵、人孔、压力容器及换热设备的密封部位是理想的静[密封材料](#)。

不锈钢带形状：“V”“W”"SUS""U"。

不锈钢带材质：A3、304，304L，316，316L，[蒙乃尔](#) Monel，钛材Ta。

非金属带（填充料）：特殊石棉，无石棉，[柔性石墨](#)，[聚四氟乙烯](#)等。

性能：耐高温、高压、耐腐蚀，具有良好的压缩率和回弹率。

应用：石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等[法兰连接处](#)的管、阀、泵、人孔、压力容器及换热设备的密封部位是理想的静[密封材料](#)。

不锈钢带形状：“V”“W”"SUS""U"。

不锈钢带材质：A3、304，304L，316，316L，[蒙乃尔](#) Monel，钛材Ta。

非金属带（填充料）：特殊石棉，无石棉，[柔性石墨](#)，[聚四氟乙烯](#)等。

适应温度：-196 ---+870 （[柔性石墨](#)）

+250 （[聚四氟乙烯](#)）

+500 （特殊石棉）

介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热媒体油等。

使用压力： 300Mpa

大加工尺寸：2800 mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。

小预紧比压： $y=68$ MPa