

## SE51霍尔转速传感器

产品名称	SE51霍尔转速传感器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SE51 类型:霍尔 螺纹规格:M16*1或定制
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

## 产品详情

### SE51 霍尔转速传感器

简介1、SE51霍尔转速传感器可直接替代霍尔开关，其核心部件是采用磁敏电阻作为检测元件，是一种\*\*\*的转速传感器，经过\*\*\*的信号处理电路令噪声降低，功能更完善。2、SE51已被\*\*\*应用于各种领域。尤其在低速或\*\*\*速非接触检测中，填补了国内磁电传感器测速范围0-20KHZ的空白，检测距离4mm，能检测到接近开关无法检测的小模齿与其它类型的齿转速传感器相比，SE51所测得的转速的误差小，线性度高，可实现零转速；灵敏度高，可靠性强，寿命长；触发距离远，可实现距离输送；抗磁电干扰能力强；具有良好的抗冲击性和抗震性。技术参数及性能 输出信号：波形：矩形波

幅值：高电平：U ~ 0.7(U：电源电压) 低电平：< 0.1V 频率响应：0-20KHZ 供电电压：5 ~ 26V(DC) 工作温度：-40 ~ +120 负载电阻：1.0k 输出阻抗：47 负载能力：

20mA 功耗电流：10mA（不包括负载电流） 检测距离：1 ~ 4mm(A3钢、电工钢)  
5 ~ 10mm(磁钢、安装时磁性\*) 齿轮模数：m 1（齿轮材料：A3钢、电工钢120）  
防护等级：IP67 抗振动冲击：20g 绝缘强度：1000V 50Hz

1min (内部与外壳) 外壳材料：不锈钢 (可定制) 重量：120克 螺纹规格：M16\*1  
M8\*1 (可定制) 长度：80mm 160mm (可定制) 引线方式：直接引线  
航空插头