

水仓排水双相钢潜水泵 防腐蚀 耐磨 高承载 防砂型 带止回阀

产品名称	水仓排水双相钢潜水泵 防腐蚀 耐磨 高承载 防砂型 带止回阀
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 材质:双相钢 特征:防腐蚀、耐磨、高承载
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

水仓排水双相钢潜水泵型号：QH

水仓排水双相钢潜水泵功能：内装式潜海水电泵的主要作用是：将设备置于隧道最低处，排出隧道渗透水。消防水。道路冲洗水等废水。

水仓排水双相钢潜水泵参数：

额定电压：3相，380VAC，50Hz

额定电流：432A

额定功率：220KW（电机是1147/4—220千瓦海水电机）

电机转速：1450r/min

额定流量：400立方米/小时

额定扬程：125米

机组起吊重量为：2400公斤。

水仓排水双相钢潜水泵使用条件：

1．海水，含沙量小于0.5%（重量比）

2. 水温小于27度

3.用户必须给机组配备可靠的启动保护控制柜。

该保护控制柜应具备过载；过流；过热；贫水报警和保护并有可靠水位保护，在低水位时立即停机。

4. 电源电制：380伏；50赫兹；3相。

5.最低工作水位500mm。

(如需要清仓处理时，在有人监视下最低工作水位可达330mm)

6.机组立式安装。

水仓排水双相钢潜水泵本结构和材质说明：

1. 设备结构设计理念：

A:安全第一；

B:满足适用性；确保可靠性;

C:充分体现人性化

2.泵是下吸式离心式泵，空间导叶。泵下端有一级硬质合金导轴承。

3.电机是充水式异步电动机，电机有硬对硬耐泥砂；耐海水的机械密封，电机的防护等级IP68。电机配套电缆长15米。

4.为适应设备安装现场起吊条件；为最大限度地减轻施工劳动强度.机组设计总长为2900mm可适应现场整体起吊；（机组出厂时，合装一体发货）便于机组安装；便于机组维护保养；工作环境安全；检修费用降低。

5.泵材质，铸件耐海水青铜（ZCuAl8Mn13Fe3Ni2）；口环316L硬化口环泵轴和电机轴为316L；联接件316,；导水壳316L不锈钢。

6.电机铸件耐海水青铜，电机壳316L，联接件316。