

聚四氟乙烯盘根摩擦系数小，安全级四氟盘根，石墨四氟纤维盘根环

产品名称	聚四氟乙烯盘根摩擦系数小，安全级四氟盘根，石墨四氟纤维盘根环
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

密封盘根的切割和安装注意的细节

1. 用切割机械jingque割下所需长度的盘根环，如无盘根切割机械，则根据盘根长度 $L = (\text{轴径}d + \text{盘根宽}s) \times 1.07$ 开来进行切割，一般旋转轴上，用 90° 直切割，阀门上用 45° 的切割。决不要试图用盘根环绕填料箱来确定长度。或者将盘根环绕在跟阀杆相同的一根管上，将其紧紧压制，但不可拉伸盘根。然后将其切割成样环，并检验其是否能正确填充空间，并且保证其接口处没有空隙。然后可以用样环作为标准切割其他填料环。如果这些成品在平面上完成，如果盘根柔软或容易变形，可根据样环制作一条小带子，再跟根据绳子来制作剩下的填料环。
2. 用于阀门时，盘根截面和阀的空间一样，好是预压环：当用于泵时，盘根截面和阀的空间（约 $0.3\text{mm}-0.6\text{mm}$ ）使轴和盘根有一泄露间隙，有利于润滑和散热。
3. 一次安装一枚填料环，确信每根填料没有粘上尘土或其它碎片。如果需要，填料环应当与使用在阀杆上同样的清洁润滑油加以润滑。交错安装每根填料环成 90° 。环于轴向慢慢拉开。

聚四氟乙烯具有zui低的摩擦系数和优异的自润滑性。不污染管道中的流体。因为它洁白干净，不会因腐蚀老化而脱落，使它特别适用于医药。精细化工，食品等行业。

规格通用性好减少填料储存量，节约开支：

只需备至几种粗细规格的阀杆填料，就能满足大多数阀门之需求。一般选用能用手嵌入的zui大号这种填料，但较细的该种填料，也可用于大规格的阀门中，压紧后，也会塑变成行，得到密实的封填体。

使用温度：-100--60

使用压力：小于20Mpa

使用介质：除元素氟，熔融碱金属以外的一切化学物质。