

矿用无压风门调节风窗 百叶窗平衡风门扇

产品名称	矿用无压风门调节风窗 百叶窗平衡风门扇
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	型号:400*600mm 控制方式:手动 材质:钢
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

矿用无压风门调节风窗的安设与拆除要适应采掘变化，以保证通风系统合理、风流稳定，避免出现风量不足，造成瓦斯积聚或向采空区送风造成煤炭自燃等现象。要真正发挥调节风窗在安全生产方面的重要作用，

一是要提高调节风窗的质量；

二是搞好调节风窗的管理；

三是必须合理设置。

设置原则

(1) 调节风窗设置后，应使采空区同处于采区通风系统的进回侧或回风侧；由于调节风窗设置不当，增加了采空区的漏风压差，也就增大了采空区煤炭自燃危险性。

(2) 在漏风源或漏风汇附近设调节风窗时，应使其设在漏风汇的下风侧或漏风源的上风侧，以减小采空区的压差。

(3) 在存在有关联漏风的风路上设置通风构筑物时，不应设在漏风源和漏风汇之间。

(4) 设置调节风窗时，不应造成瓦斯积聚。在瓦斯涌出量大的巷道内设置调节风窗时，本分支的风量减小，若风量控制不当，风速较低，造成巷道内瓦斯发生层状积聚；另一方面，调节风窗设置位置不当，也有可能造成瓦斯积聚；

(5) 调节风窗只宜安设在采区内的分支风路上，不宜设在风量较大的主要风路上，否则，对矿井总风阻

影响太大，势必造成矿井总风量下降或增加通风电耗。百叶窗平衡风门扇