

医用身高体重秤 智能语音播报体检秤 DHM-K20

产品名称	医用身高体重秤 智能语音播报体检秤 DHM-K20
公司名称	郑州鼎恒电子科技有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	型号:DHM-K20 规格:45kg 称量范围:1-500kg
公司地址	郑州市高新技术开发区金盏街8号亿达科技新城 四期6号楼东单元
联系电话	0371-55810601 18037121986

产品详情

身高测量方式 高精度超声波探头并实现温差补偿

体重测量方式 精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速准确，耐疲劳，寿命长）

血压测量方式 臂筒式示波测定法，可左右臂测量

血压测量范围 压力：0-280mmhg(0-37.3ka)，脉搏:30-160times/min

血压测量精度 压力：±3mmHg 脉搏数：±5%

脂肪测量方式 人体生物电阻法测量人体脂肪量和脂肪率及人体成分10项：基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、内脏脂肪指数、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

男正常体脂率约在10~20%之间，女约在20~30%之间。

血氧测量：智能血氧检测仪

性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

范围：35%-100%（95%-99%正常状态）

体温测量（额温枪）：精密红外线体温测量仪

性能：采用人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度

体温范围：34 -43 分度值：0.1 测量距离1-5CM

体 型 国际通用体格指数（BMI）

显示方式 19寸高清液晶触摸屏，待机可播放宣传视频

测量范围 身高：20cm - 210cm 体重：1kg - 500kg

精确度 身高： ± 0.5 cm或 ± 0.1 cm 体重： ± 0.1 kg

使用温湿度 -20-40 20%-85%RH

语音提示 测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报。

热敏自动打印 高速热敏打印机，换纸方便；日期、时间、身高、体重、BMI（体型）、理想体重、高血压、心率、脂肪量、脂肪率、人体成分十项、体温、血氧饱和度、饮食建议，可打印医疗卫生单位名称电话等。

数据输出格式 有线通信 RS-232有线传输无线通信 无线蓝牙（选配）、WIFI（选配）、网口（选配）、GPRS（选配）、4G/5G（选配）、云接口（选配）

数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。

系统兼容 健康系统 可与第三方健康数据通信

电子档案 兼容与医院、电子病历（EMR）、HIS等健康体检系统数据共享通信

选配拓展 人脸识别、IC/ID卡、身份证/社保卡、扫码等。

电源电压 AC 220V 50HZ

平均功耗 20W

外形设计

测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，自带小轮方便移动。