

RS232高速光电隔离器（内置DC/DC隔离电源）

产品名称	RS232高速光电隔离器（内置DC/DC隔离电源）
公司名称	深圳市赛科通电子有限公司
价格	265.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道泰然七路车公庙工业区206栋东座3层378
联系电话	86-075582048576 13823117490

产品详情

高速有源rs232串口光电隔离器sk-232/9b

一、产品简介：

rs-232高速有源串行光电隔离器，内置dc/dc隔离电源，采用了高速光耦，三线光电隔离技术，极大地保护了rs-232串行接口设备，避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热拔等恶劣环境对rs-232设备的损坏。产品即插即用，克服无源型串口取电模式速率低或无法正常工作的缺点，环境适应性强，速率高达115.2kbp。可以放大延长串口信号。另外取电模式多样，可以外接5v适配器，5v机房直流电源，也可usb取电，接线稳固方便。电源接口具有防雷，短路、反接、过流保护。

二、产品特点：

符合eia rs-232和ccitt v.24异步协议

隔离脚位：收（tx,2p），发(rx,3p)、地(gnd,5p)三线隔离

内置dc/dc隔离电源，采用了高速光耦，三线光电隔离技术；

db9连接头：两侧都使用db9公/母连接头

全透明通信，用户无须任何调试，即插即用；

通信波特率从300bps1~115.2kbps（115200bps）自适应； 保护串口，抑制静电和浪涌

隔离电压:2500vrms脉冲或500vdc连续

灵活多样电源接口:dc5v适配器；5v直流电源；usb供电。带反接保护。 外形尺寸:64mm × 32mm × 19mm

使用环境:-40 到80 ,相对温度为5%到95% 深圳市赛科通电子有限公司

路 遥 13823117490/13802263462/ 电话 : 0755-82048576 0752-2287854

详情请登陆我公司网站 : <http://www.sakertele.com> 进行查询或致电0755-82048576 0752-2287854