

# 巴斯夫 VC40 氯醚树脂 代理商

产品名称	巴斯夫 VC40 氯醚树脂 代理商
公司名称	东莞市捷润塑胶原料有限公司
价格	35.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南方塑胶市场363-365
联系电话	0769-87783117 13751281825

## 产品详情

产品概述：vc40氯醚树脂是75%氯乙烯和25%乙烯异丁基醚的共聚树脂，后一组分使其具有优良的连接性能，可用于空气干燥型涂料和其他物理干燥方法的涂料，是目前复合油墨中使用的主要树脂。

一般特性：1. 组成：氯乙烯和乙烯异丁基醚共聚树脂 2. 外观：白色粉末 3. 含量：100% 4. 粘度：45mpa.s 23 5. 密度：1.24g/cm<sup>3</sup> (23 ) 6. k值：约35 fikentscher(iso 174,din 53726) 7. vicat软化点：48-58 (iso 306,方法a/50) 8. 氯含量：约44% (质量份) 主要用途及优点：可作为供钢铁结构、船舶及下水结构、机械和汽车工程、运输设备和建筑物保护使用的涂料的基础树脂,也是目前复合油墨中使用的主要树脂：

工业防腐蚀涂料：

- \*不含可皂化的酯键，并因结合的氯原子十分稳定，使涂料具有耐水、耐化学品腐蚀性能；
  - \*不含反应的双键，因此不易氧化而降解，涂层耐大气老化，耐光稳定性优异，不易泛黄及粉化；\*组成中的醚具有内增塑性，涂层不加另外的增塑剂已有足够的柔韧性，因此不会因增塑剂的迁移而变脆；
  - \*含有共聚的氯乙烯醚，因此各涂料在各种底材上有良好的附着力，如铝、锌等金属材料表层
- 印刷油墨 \*使用mp生产的复合凹印油墨在聚丙烯 ( bopp、 opp )、聚乙烯(te)、聚酯(tet)等多种塑料膜材上附着力优良； \*mp可用于甲苯、不含甲苯的油墨体系中； \* mp具备更佳的颜色润湿效果；

\*印刷性能优异； \*复合牢度优良； \*残留溶剂含量低。添加量：1%~6% 产地：德国巴斯夫 包装：20kg/袋 巴斯夫basf vc-40 氯醚树脂 厂家直销 产品概述：vc40氯醚树脂是75%氯乙烯和25%乙烯异丁基醚的共聚树脂，后一组分使其具有优良的连接性能，可用于空气干燥型涂料和其他物理干燥方法的涂料，是目前复合油墨中使用的主要树脂。 一般特性：1. 组成：氯乙烯和乙烯异丁基醚共聚树脂 2. 外观：白色粉末 3. 含量：100% 4. 粘度：45mpa.s 23 5. 密度：1.24g/cm<sup>3</sup> (23 ) 6. k值：约35 fikentscher(iso 174,din 53726) 7. vicat软化点：48-58 (iso 306,方法a/50) 8. 氯含量：约44% (质量份) 主要用途及优点：可作为供钢铁结构、船舶及下水结构、机械和汽车工程、运输设备和建筑物保护使用的涂料的基础树脂,也是目前复合油墨中使用的主要树脂：印刷油墨 \*使用mp生产的复合凹印油墨在聚丙烯 ( bopp、 opp )、聚乙烯(te)、聚酯(tet)等多种塑料膜材上附着力优良； 产地：德国巴斯夫 包装：20kg/袋