

## 白颜色高水基纤维盘根耐腐蚀，纯料生产高水基盘根。PTFE盘根

产品名称	白颜色高水基纤维盘根耐腐蚀，纯料生产高水基盘根。PTFE盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

### 产品详情

高水基盘根容易产生气泡。耐水、耐湿热性能较差。耐热性不够高。双组分聚氨酯胶黏剂是聚氨酯胶黏剂中品种多、用量大、用途广的产品，可用于金属、玻璃等自身或相互之间的粘接。甚至对难粘塑料，如聚乙烯、[???](#)

也有一定的粘接强度。但粘接金属的强度不如改性[??](#)、[????](#)、酚醛[??](#)、改性[????](#)等胶黏剂。双组分聚氨酯胶黏剂主要用于软质材料或其与金属塑料等硬质材料、耐冲击振动或低温场合的粘接。

高水基盘根的特点与应用由于含有氨酯键，初粘性好，粘接力大。可调节性好，改变原料组成和相对分子质量，可制成无溶剂型或高固含量胶黏剂，两组分用量可调范围大。可室温固化，也可加热固化，粘接强度较高，能用作结构胶黏剂。耐低温性能，低温时的粘接强度高出室温1倍。

高水基盘根柔韧性好，剥离强度较高，耐冲击、耐振动、耐疲劳性很好。耐磨性突出，耐油、耐溶剂、耐[臭氧](#)等。具有良好的气密性、电绝缘性。