

方解石磨粉机，石灰石磨粉机，大理石磨粉机

产品名称	方解石磨粉机，石灰石磨粉机，大理石磨粉机
公司名称	河南新隆矿山机械设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市须水镇工贸园
联系电话	0371-67567976 13937187385

产品详情

雷蒙磨粉机广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域内矿产品物料的粉磨加工，适宜加工莫氏硬度七级以下、湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产，如石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、膨润土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等，成品细度在613微米~440微米（0.613毫米-0.44毫米）之间，通过分析机及风机的共同作用，可满足不同用户的使用要求。r型雷蒙磨粉机经过多年的实践和不断的改进，其结构已日臻完善，具有效率高、耗能低、占地面积小、资金投入少及环境无污染等优点。

雷蒙磨粉机结构：

雷蒙磨
主要由主机、分析机、鼓风机、成品旋风分离器、管道装置、电机等组成。其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。辅助设备有颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、电控柜等，用户可以根据现场情况灵活选择。

雷蒙磨粉机性能特征：

- 1.整机为立式结构，占地面积小，系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产系统。
- 2.与其他磨粉设备相比，通筛率高达99%。
- 3.主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运转可靠。
- 4.磨粉机重要部件均采用优质铸件及型材制造，工艺精细，保证了整套设备的耐用性。
- 5.磨粉机电气系统采用集中控制，选型先进合理自动化程度高。

雷蒙磨粉机规格与性能参数表:

型号	3r1510	3r2115	3r2615	3r2715	4r2715	3r8830	4r3216	5r4119
进料粒度 (mm)	5-8	15	20	20	15-25	15-25	25	30
成品粒度 (mm)	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044	0.125-0.044
时产量(吨)	1-10	1-18	2-25	2-28	3-30	3-34	3-38	6-76
中心轴转速	280	180	170	170	170	178	130	105
磨环内径	405mm	640mm	780mm	830mm	830mm	910mm	970mm	1280mm
磨辊直径	150mm	210mm	260mm	270mm	270mm	300mm	320mm	410mm
磨辊及磨环高度	100mm	150mm	150mm	150mm	150mm	160mm	160mm	190mm
主机电机	7.5kw	15kw	18.5kw	18.5kw	22kw	30kw	37kw	75kw
风机电机	5.5kw	11kw	15kw	18.5kw	18.5kw	22kw	30kw	55kw
分析器电机	2.2kw	2.2kw	2.2kw	2.2kw	2.2kw	3kw	5.5kw	7.5kw