

供汉高乐泰324|LOCTITE324乐泰324胶水 | 烟台

产品名称	供汉高乐泰324 LOCTITE324乐泰324胶水 烟台
公司名称	深圳市华腾智电子有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳南湖路2012号
联系电话	0755-84186442 15920059002

产品详情

专营乐泰系列产品:乐泰螺纹锁固剂,管螺纹密封胶,结构胶,瞬干胶,平面密封胶,固持胶,汉高乐泰uv紫外线光固化胶,乐泰促进剂和安全清洗剂,环氧树脂,硅橡胶,贴片胶。销售电话:159,2005,9002陈先生 产品介绍:乐泰324胶水 产品名称:loctite 324结构胶 乐泰324胶水包装规格:50ml/1l瓶装
典型用途:耐冲击 颜色:透明,淡琥珀色 最大填充间隙(mm):0.5mm 粘度(mpa.s):11,000/24,000
固化速度(初固/全固):1分钟/24小时 推荐促进剂:7075 相对密度:1.06
loctite乐泰324—耐高冲击结构胶(详细信息) tds 技术参数表 简单介绍:典型运用:高耐冲击用途
产品性能:颜色:透明、淡琥珀色;最大填充间隙:0.5mm;粘度(mpa.s):11000~24000;固化速度:24小时;推荐促进剂:7075;比重:1.06。 订货代号:324 loctite乐泰326—快速固定结构胶(详细信息) tds
技术参数表 简单介绍:典型运用:快速固化用途 产品性能:颜色:透明、淡琥珀色至黄色;最大填充间隙:0.5mm;粘度(mpa.s):14000~22000;固化速度:24小时;推荐促进剂:7649;比重:1.1。 订货代号:326 495塑料粘接型 通用型,中低粘度,用于粘接橡胶,金属和塑料件。能填充0.10mm的间隙。
496金属粘接型 中粘度,初固迅速。用于粘接金属。 498耐热循环
中粘度,耐高温产品,适用于所有金属,大部分的塑料和橡胶。耐连续106度高温和121度间歇试同温。
15578o型圈维修盒