

# G80 高压内螺纹气液两用不锈钢密封测试接头

产品名称	G80 高压内螺纹气液两用不锈钢密封测试接头
公司名称	深圳市慧烁机电有限公司
价格	1899.00/个
规格参数	品牌:格雷希尔GripSeal 主体材料:SS316 不锈钢 操作温度:-20 至120
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区30栋4层(注册地址)
联系电话	13962195250

## 产品详情

### 一、G80L系列高压内螺纹气液两用不锈钢密封测试接头的产品特点

- (1) 操作把手：符合人体工程学，轻松省力，多种驱动方式满足客户手动、气动操作要求
- (2) 颈部长度的选择：常见型号有三种不同长度可以选择，还可根据实际应用场景定制
- (3) 螺纹爪牙：膨胀式锁紧内螺纹孔，对螺牙损伤小，流量孔可提高流量缩短测试时间
- (4) 端面O圈：更换简单易于维护，多种材质可以选择，满足不同测试流体的应用
- (5) 内部结构：内部结构模块化，一体更换，维修简单
- (6) 不锈钢主体：耐腐蚀性能优秀，坚固耐磨，延长接头的使用寿命
- (7) 侧面流体孔：侧面G螺纹流体孔，适配国内应用，相关配件易得

### 二、格雷希尔GripSeal—G80L系列快速密封连接器的产品参数

- (1) 操作压力：从真空到350Bar
- (2) 密封范围：请咨询格雷希尔GripSeal销售人员
- (3) 流量接口：G1/8,G1/4,G3/8,G1/2

(4) 主体材料：SS316不锈钢

(5) 主密封圈：丁腈橡胶、氟橡胶

(6) 操作温度：-20 至120