

聚氨酯发泡保温钢管

产品名称	聚氨酯发泡保温钢管
公司名称	盐山兴松钢管有限公司
价格	120.00/个
规格参数	
公司地址	沧州市经济开发区
联系电话	0317-3065568 15230755999

产品详情

聚氨酯发泡保温钢管保温层材料为密度60kg/m³至80kg/m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下能耐温120 通过改性或与其它隔热材料组合可耐温聚氨酯发泡保温钢管

- 1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，延长钢管使用寿命。
- 2.外护钢管：保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工作管正常工作。
- 3.聚氨酯泡沫层：保证介质温度，保证外护管表面保持常温。
- 4.阻隔、反射层：保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。
- 5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界面温度，保证泡沫不被炭化。
- 6.减阻层：保证工作钢管热胀冷缩自由运动。
- 7.工作钢管：保证输送介质正常流动。

我公司有着良好的售后服务团队为客户提供优质的服务，我们会派出技术工程师和相关部门的技术工人前往施工现场安排管道的安装和焊接工作！其间发生的一切费用由我公司单方面承担！我们郑重承诺：所有项目保质保量，假一赔十！在所有工程竣工后，我公司施工团队会在现场监督试用过程，直至确保所有工程环节没有任何问题后撤回！公司承担自施工团队撤回之日起3个月内出现的任何因管道质量造成的所有损失！

聚氨酯直埋保温管聚氨酯直埋保温管又称“管中管”其有“两步法”构成，是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫塑管和钢管组成。保温层材料为密度60kg/m³至80kg/m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下能耐温120 通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180 。