

美能达CR-10色差计

产品名称	美能达CR-10色差计
公司名称	国冶精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳松岗镇塘下涌工业大道135号
联系电话	0755-27358861 13691884791

产品详情

cr-10色差计 照明 / 观测系统 8/d(8度照射/扩散观测) 测量面积 8mm
光源 充气式钨丝灯 侦测器 6个硅感光片
显示模式 $(L^*a^*b^*)/ e^*ab$ 或 $(L^*c^*h^*)/ e^*ab$
标准色信息 1个信道, 由测量设定 测量范围 $L^*:10$ 到 100
测量条件 观测者: 标准 10 ° 观测者 光源 :d65
再现性 标准偏差 e^*ab 在 0.1 以内 (测量方式: 平均测白板)
测量反应时间 大约 1 秒 电源 4 颗 aa 型电池或 ac 交直流转换器 (ac-a12)
电池性能 碱性电池: 每隔 10 秒可测 2000 次 锂电池: 每隔 10 秒可测 600 次
显示 16 字 x 2 行的 lcd 液晶显示器
使用温度范围 0 到 40 (或 32 到 104) 湿度小于 85%
保存温度范围 -20 到 40 (-4 到 104) 尺寸 59 x 158 x 85 mm
重量 360 克 (不含电池) 标准配件 安全盒 cr-a68; 保护罩 cr-a72; 皮带 cr-a73; aa 型电池 4 颗
特点: 体积小, 重量轻 (除电池只有 360 克) 操作容量, 单手操作
低价格, 色差显示模式为 $(L^*a^*b^*)$ 或 $(L^*c^*h^*)$ 终端输出打