

# pH 7400 PH/mV/ION测试仪

产品名称	pH 7400 PH/mV/ION测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:pH 7400 PH/mV/ION测试仪 功能:pH 7400
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### pH 7400 PH/mV/ION测试仪

尺寸  
重量  
机械结构  
环境条件  
电源  
量程, 分辨率, 精度  
测量参数  
pH  
U[mV]  
T[ ]  
手动温度输入[ ]  
环境温度

保存温度 -25 ~ +65  
工作温度 0 ~ +40  
允许相对湿度 年平均: <75%

30天/年: 95%

其他天: 85%  
分辨率

量程/分辨率  
pH

量程  
-2.000 ~ +19.999  
-2.00 ~ 19.99

0.001

U[mV]

-999.9 ~ +999.9  
-1999 ~ +1999

0.01

T[ ]

-5.0 ~ +105.0

1

T[ °F]

+23.0 ~ +221.0

0.1

精度 ( ± 1位)

测量参数  
pH ( 校准点上2pH测量范围)

精度  
± 0.005 ( +15 ~ +35 )

± 0.01

180  
0.4  
防  
保  
操  
碱  
量  
-2.  
-12  
-5.  
-20

	U[mV]	$\pm 0.3$ ( +15 ~ +35 )
	T[ ]	$\pm 1$ NTC 30 : $\pm 0.1$ PT 1000 : $\pm 0.5$ , 0 ~ 15 $\pm 0.1$ , 15 ~ 35 $\pm 1$ , 35 ~ 55
尺寸 (L×W×H)	250mm × 300mm × 70mm	
重量	带打印机 不含打印机	1.6Kg ( 不含AC适配器 ) 1.3Kg ( 不含AC适配器 )
电源	电池 AC适配器	2节1.5V AA碱锰电池, 用于时钟 输入 :  100 ~ 240VAC , 50 ~ 60Hz , 400mA  输出 :
测量模块接口	型号	9VDC,1.5A RS 232 , 4800Baud
PC键盘接口	终端/PS2适配器连接	*大15米电缆

可测量pH,mV和温度,\*高分辨率0.001pH\* 可连接各种标准PH复合电极或ORP电极\*  
不同电极可分别设定测量配置参数\* 自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.01pH\* 自动1,2,3,4或5点校准\*  
校准状态监测:连续测量时,通过直观的刻度显示,随时监视测量值是否超出有效的校准范围\*  
存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态\*  
自动存储5000组测量数据,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组测量数据\*  
USB接口,存储的数据可同步传输到PC\* 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)