

镀锌板风机负压风扇尺寸定做

产品名称	镀锌板风机负压风扇尺寸定做
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

负压风机日常使用中的维护事项

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。镀锌板风机负压风扇尺寸定做
- 4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。镀锌板风机负压风扇尺寸定做
- 5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

在温室大棚中我们常见的方型铁壳子风机为负压风机，今天广源温室于工给大家科普一下负压风机的用途以及优点有哪些？原创不易、转载注明出处。

一、负压风机简介

负压风机是利用空气对流原理，电机带动叶扇转动将室内空气排出室外、温室大棚内部形成负压，室外的空气在压强的作用下进入室内的过程，因此风机叫负压风机。

二、温室大棚常用负压风机的型号

1、尺寸型号

温室应用的负压风机型号为1380型好1530型，这个型号也是风机的外径尺寸，即为长宽为1380mm和1530mm，厚度有400mm和450mm之分。400mm的风扇百叶开启方式是利用风量吹开，450mm是推拉装置开启百叶。因此400mm厚度也叫重锤风机，450mm厚度的也叫推拉型风机。镀锌板风机负压风扇尺寸定做

2、排风量

1380*1380mm规格的负压风机理论风量大多在44000-46000立方米每小时；1530*1530mm规格的负压风机理论风量大多在48000-50000立方米每小时。

三、负压风机在温室应用事项

1、风机安装数量

在温室大棚的应用中风机主要是配合水帘来进行降温使用。因此我们在配套风机的数量要结合风机水帘的使用安装理论来使用，要按照的换气原则是两分钟内棚内换气一次来计算风机的数量。

2、风机的安装位置

正常连栋温室大棚的走向是南北走向，风机安装在南立面。安装的高度一般在温室的中间位置即可，高度不宜过低，因为热空气是聚集在上部，但是也不能安装在顶端，我们还有考虑对面水帘进来的冷风路径问题。