

柳市优质的DZ47-63A小型断路器及价格报价

产品名称	柳市优质的DZ47-63A小型断路器及价格报价
公司名称	温州中豪电气有限公司
价格	4.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清柳市工业区
联系电话	0577-27879101 13857737170

产品详情

供应【柳市最优质的】dz47-63a小型断路器及价格报价 上海安奈佳电器有限公司的dz47-63a小型断路器：适用范围 dz47系列小型断路器（以下简称断路器）是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器，其适用于交流50hz/60hz，额定电压230v/400v，额定电流至63a及以下的电路中，作为线路过载和短路保护之用，它不适用于保护电动机。1.2 型号及其含义 dz 47 - 63/ dz小型断路器 47 设计序号 63壳架等级额定电流 极数 瞬时脱扣特性 额定电流 1.3 正常使用的工作条件 a) 海拔不超过 2000m b) 周围空气温度不高过 40 及不低于-5 ，24h的平均值不超过 35 c) 最高温度为 40 时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20 时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 d)

在无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃； e) 在没有雨雪侵袭的地方； f) 无明显摇动和冲击振动的地方。编辑本段二、技术特征 2.1 分类 a) 按瞬时脱扣电流分有：

b型、c型、d型 b) 按极数分有：单极、二极、三极、四极。编辑本段三、使用与维护 3.1

检查移印标志上的技术参数是否符合使用要求。 3.2 用500v兆欧表检查断路器的极与极（单极除外）、进线端与出线端之间的绝缘电阻应不小于2m ，极与外壳、极与安装轨之间的绝缘电阻不应小于5m ，如低于要求，该产品不能使用，应与供货商联系及时调换。 3.3

将断路器合、分几次检查断路器操作机构有无卡滞现象，机构动作是否可靠。 3.4

本系列断路器的整定温度为30

5 ，若多个断路器同时装入密封的箱体，箱体温度相应升高，是用电流为0.8in。

3.5连接导体的截面积应与断路器的额定电流相适应。