

陕西工业厂房环氧玻璃鳞片漆防腐工程，内墙过氯乙烯防腐施工

产品名称	陕西工业厂房环氧玻璃鳞片漆防腐工程，内墙过氯乙烯防腐施工
公司名称	陕西星路通实业发展有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区6号11203
联系电话	029-81702972 13519134657

产品详情

陕西工业厂房环氧玻璃鳞片漆防腐工程，内墙过氯乙烯防腐施工 135-1913-4657

产品名称:环氧玻璃鳞片防腐漆使用说明 产品描述:环氧玻璃鳞片防腐漆使用说明 一、 组成：该漆是以环氧树脂、颜料、填料、玻璃鳞片等溶入有机溶剂经研磨成成分一，固化剂为成份二，双组分分装供应。二、 特性：该漆附着力强、漆膜坚硬、光亮，有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐溶剂性、耐化学药品性及防霉性。三、用途：该漆可做防腐蚀涂料，及湿热带或化工环境仪器、设备保护、装饰用涂料。四、 技术要求：项目 指标 颜色及外观 光滑平整 柔韧性，mm 不大于 1 冲击强度，kg/cm² 50 附着力，级 不大于 2 耐水性(浸于室温为25±1 的蒸馏水中)48h 无明显变化 干燥时间，h 不大于 表干 2 实干 24 防腐性 30%硫酸 7天不起泡，不脱落，不生锈 30%氢氧化钠 7天不起泡，不脱落，不生锈 五、 施工参考：1、 两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完。2、 施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥。3、 稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂。4、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶必须盖严，以免成胶变质。5、 可以常温自干，自干须固化7天后交付生产使用。喷涂或刷涂均可。与玻璃鳞片底漆配套使用。