

断桥铝门窗厂 武汉断桥铝门窗 武汉泊林纳

产品名称	断桥铝门窗厂 武汉断桥铝门窗 武汉泊林纳
公司名称	泊林纳（武汉）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区友谊大道金盛国际家居5楼泊林纳（武汉）
联系电话	13657239696 13657239696

产品详情

系统门窗的特点有哪些？节能效果：

系统门窗的热传导率比一般铝合金窗减少约40%，冬季室内温度流失速度减慢30%以上。

防水功能：

系统门窗的水密性为一级，可充分阻挡雨水渗入窗体；气密性为二级，可室内空气不受污染和室外噪音干扰。

防风沙功能：

在强风作用下，仍能高层建筑及高耸结构物免遭破坏或伤害。

抗震能力：

经测试表明在发生自然灾害的情况下，200mm厚的墙体可以承受300kg重量而不会出现裂缝和损坏现象；200mm厚的钢架结构的承载力则可以达到1000吨以上！

系统门窗有什么好处？

通常可以非常直观地看到和感觉到的材料是门窗、玻璃、五金配件、密封件和其他辅助材料的轮廓。门窗材料的质量直接影响门窗性能的稳定循环，断桥铝门窗报价，不能出现任何环节有更多问题，因为它们是一个整体。门窗材料质量不达标，会影响门窗的使用寿命。可靠的系统门窗是门窗结构、材料质量、产品控制三好门窗。与系统门窗或不可靠的门窗相比，它将以性能高的始终如一地运行，武汉断桥铝门窗，而系统门窗或可靠的门窗由于缺陷而无法以性能高运行或持续运行。

工艺统一简化系统门窗设计的时候要注意安装工艺尽可能做到简化，这样可以降低工人安装时产生质量

问题的可能性，而且工艺统一简化也能使生产效率提高、生产成本降低、品质合格率得到提高。

系统门窗采用干法安装时，断桥铝门窗厂，金属附框的安装应该在洞口和墙体抹灰之前完成，系统门窗的安装则在抹灰之后进行。同时要注意金属附框用于与系统门窗框连接的侧边有效宽度不得小于30mm；金属附框固定片和角部的距离不应大于150mm，相邻两个固定片的距离不应大于500mm。

断桥铝门窗厂-武汉断桥铝门窗-武汉泊林纳由泊林纳（武汉）科技有限公司提供。泊林纳（武汉）科技有限公司是一家从事“系统门窗，品牌门窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泊林纳门窗”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泊林纳门窗在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！