

HNDW-II地网接地阻抗测试仪

产品名称	HNDW-II地网接地阻抗测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNDW-II地网接地阻抗测试仪可测试变电站地网(4)、水火电厂、微波站(10)、避雷针(10)多用机型，采用了新型变频交流电源，并采用了微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。同时它还具有极强的抗干扰能力，故可以在不停电的情况下进行测量。

产品特征

- 1、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量，配合现代软硬件滤波技术，使得仪器具有很高的抗干扰性能，测试数据稳定可靠。
- 2、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波，频率仅与工频相差为5Hz，使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
- 3、精度高。基本误差仅0.005 ，可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
- 4、功能强大。可测量电流桩，电压桩，接地电阻，跨步电压，接触电压。
- 5、操作简单。全中文菜单式操作，直接数字显示出测量结果。

产品别称

地网接地电阻测试仪、地网接地阻抗测试仪、大型地网接地电阻测试仪，接地阻抗测试仪

技术参数

1、仪器测量范围：0~150（200）；

2、测量精度：2%；

3、测量输出电流：AC < 3A；

4、测量线要求：> 1.2mm²；

5、阻抗电压：<8%；

HNDW-

II地网接地阻抗测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制