

4G双向对讲太阳能视频语音监控电子宣传杆HFY-JKC1000

产品名称	4G双向对讲太阳能视频语音监控电子宣传杆HFY-JKC1000
公司名称	深圳市恒峰智慧科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:恒峰智慧 型号:HFY-JKC1000 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地2栋1201
联系电话	18566741666 18566741666

产品详情

一、概述

太阳能远程4G警示监控系统通过红外/微波探测物体移动触发，在有效范围内对过往人、车进行语音播报，闪灯警示;同时对整个过程移动侦测录像、抓拍、录像保存;可实现APP实时监控、录像回放查看;远程喊话、双向对讲;与中心管理实时数据同步。

太阳能远程4G警示监控系统可自行设置工作时间，延时功能、可遥控控制工作模式、语音音量、语音文件、选曲功能，监控设置，可户外日夜对人、车、移动物视频监控或语音播报视频监控可供选择。

二、产品详情

(一) 组成部分

太阳能板组件、上立杆及语音播放系统、下立杆及远程对讲系统、宣传警示牌部分、避雷针部分、远程监控/遥控器、整体固定地笼组成。

(二) 供电系统

太阳能板：单晶硅太阳能板90W*2；电池：三元铁锂电池 48AH*2；可支持220V市电供电；太阳能控制器：MPPT10A控制器；工作电压：DC12V。

(三) 语音播放/警示系统

警示音频：防水喇叭阻抗8Ω、额定功率：15W、灵敏度：91dB；语音内容：内置三段警示语音内容，不

同时期播放不同警示语音，可扩展多段警示语音；音量：可调节；广播距离：100米；人体检测：触发距离2~15米以上；触发角度：球形范围；警示灯：12V红色爆闪警示灯,高亮度F5型 16颗灯珠红色闪烁警示灯。

（四）监控系统

摄像头像素 400万像素/ 64G存储卡/红外夜视功能,成像色彩：彩色。有效像素：400万。镜头参数：4mm。水平视场角：100°。电子快门：1/3-1/100000秒。动态侦测：支持。日夜转换：ICR红外滤片式。宽动态范围：120db音频/视频。分辨率：3840*2160。压缩格式：smart265、H.265、H.264

（五）远程传输系统

远程传输：WIFI/4G/5G传输，自带户外专用信号增强型工业路由器，支持WIFI/4G/5G（移动TD/FDD-LTE.联通TD/FDD-LTE.电信TD/FDD-LTE5模通用）4/WIFI热点发射/RJ45网口直插/AP路由中继。当设备连接到宽带网络，默认宽带网络优先模式，不会消耗SIM卡流量，如宽带网络断开自动启用4G/5G网络。

（六）远程双向对讲系统

全双工的语音对讲，不需要服务器端匹配任何语音处理。实现3米对讲，融入自主知识产权的数字音频技术，全面消除回声，防止啸叫。驻极体电容麦克风，动态降噪算法，能够在高噪音环境中清晰拾音。内置3W独立全频段扬声器，采用防破音技术，对讲广播声音响亮清晰。集成远程一键呼叫报警按钮，支持远程报警输出。

（七）PC/移动终端系统

恒峰智慧“智慧应急管理平台”系统，远程在线实时查看，本地录像查询。可设置接收报警信息、视频、抓拍图片并保存；可实现APP实时监控、录像回放查看；远程喊话、双向对讲；实现监控数据远程传输与中心管理实时数据同步。定时抓拍、间隔抓拍、移动侦测抓拍、PIR抓拍、AI抓拍，当报警后，自动将录像上传云服务器，用户可以随时查看；支持云存储和FTP；可无限扩充实现物联网智能报警系统。

（八）基本参数

外形尺寸：高450*宽120*深80

CM/整体镀锌钢管材质，直径89MM,单壁厚度3MM，表面户外喷涂处理颜色：

橙色。标志：“中国森林防火”的图案标志；防护等级：IP65；阴雨天支持7天以上；功耗：待机8W。

广告牌：尺寸70*30CM左右安装；文字图片内容：UV喷绘（可定制）。