

森林防火太阳能红外感应语音电子警示宣传杆HFY-JSC3000

产品名称	森林防火太阳能红外感应语音电子警示宣传杆HFY-JSC3000
公司名称	深圳市恒峰智慧科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:恒峰智慧 型号:HFY-JSC3000 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地2栋1201
联系电话	18566741666 18566741666

产品详情

一、概述

为了提升森林防火信息化水平，落实森林防火工作的指导方针，太阳能语音警示杆，通过置放于人流/车流通行的卡口位置，移动触发（微波/红外）工作模式，当感应到移动的人或物体时，高音喇叭立即提示：“您已进入林区，禁止野外用火，保护生态环境，从你我做起”，同时红蓝色警示灯开始爆（频）闪提示。

二、产品特点

太阳能自供电系统，无需拉线，安全、节能、环保、安装方便。

采用微波感应技术，自动触发针对性语音提醒提示宣传。

高转换率多晶太阳能板，配合MPPT太阳能控制器，保证电源持续供电，阴雨天气工作/待机七天以上。

大容量12V锂电池，反复冲放电，使用寿命长。高温、极寒天气下正常使用。

专业定制研发高音质、高稳定性的MP3播放模块，支持播放MP3/MP4格式音频文件。

内置嵌入式存储器, 语音宣传内容最大支持64M存储。

语音宣传内容按使用环境针对定制，专业播音员录制，USB接口随时更换。

内置15W功放，高音质、低功耗喇叭，声音洪亮、清晰，传输距离远。

一键遥控，声音大小/上一曲/下一曲/开关机。

采用模块化设计理念，便于安装、维护、维修。

金属外形结构，表面户外喷塑处理，坚固、耐用、外形美观。

全电路多重电子保护功能，12V弱电工作状态，太阳能供电，安全、节能、环保、智能，一次投入长期受益。

三、技术参数

系统电压：DC12V（可接市电）

语音系统：喇叭8 /15W；80~150分贝；工作状态：订制语音内容播放

警示闪灯：圆形红色LED频闪灯，共1个；工作状态：红色警示灯爆闪

工作温度：-20 ~ +60

工作模式：微波模块感应人体/车辆移动触发语音播放和红色爆闪灯工作

感应范围：1~8米（扇形120°视角）

太阳能板：30W18V输入，单晶硅30W*1件

储电电池：12V12AH锂电池

广告牌：尺寸70*30CM左右安装；文字图片内容：UV喷绘

产品结构：主杆直径89MM,镀锌管/板材质

表面处理：户外喷塑

近距离控制：遥控器;控制距离：15米；功能：音量+，音量-；语音曲目上一段，下一段；设备开/关，语音开/关，频闪灯开/关；触发延时工作