

精密碟片过滤器 34寸内螺纹叠片过滤器

产品名称	精密碟片过滤器 34寸内螺纹叠片过滤器
公司名称	福州永润灌溉设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州仓山金山工业区金华路6号
联系电话	86-059186392276 15959188079

产品详情

产品介绍叠片过滤器广泛应用于工业、商业领域，如食品、纺织、冶金、塑料、医药、建材、造纸、工业及商业建筑的暖通空调系统。过滤等级按后级用水系统或设备对水质的要求、用水场合对水质的要求确定。叠片过滤器4单元 技术参数：外壳材料：衬塑钢管 过滤头外壳：增强尼龙 叠片材料：pe 过滤面积（叠片）：0.204m² 过滤精度（um）：5、20、50、80、100、120、150、200 外型尺寸（高、宽）：320mmx790mm 工作压力：0.2mpa—1.0mpa 反冲洗压力：0.15mpa 反冲洗的流速：8—18m/h 反冲洗时间：7—20s 反冲洗的水耗：0.5% 水温：60 重量：9.8kg 产品属性农业灌溉塑料过滤器 精密碟片过滤器 3/4寸内螺纹叠片过滤器类型：滴灌系列 应用场景：家庭园艺、公共绿地、园林园艺生产、农业生产 品牌：yr 材质：pp 功能用途精确过滤 可根据用水要求选择不同精度的过滤盘片，有20微米、55微米、100微米、130微米、200微米、400微米等多种规格，过滤比大于85%。彻底高效反洗 由于反洗时将过滤孔隙完全打开，加上离心喷射作用，达到了其他过滤器无法达到的清洗效果。每个过滤单元反洗过程只需10到20秒即可完成。全自动运行，连续出水 时间和压差控制反洗启动。在过滤器系统内，各个过滤单元和工作站间按顺序进行反洗。工作、反洗状态之间自动切换，可确保连续出水，系统压损小，过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。模块化设计 用户可按需取舍过滤单元并联数量，灵活可变，互换性强。可灵活利用现场边角空间，因地制宜安装占地少。维护简单 几乎不需日常维护，检查亦不需专用工具，可拆卸零部件很少。其他说明其他更多详细说明面谈。交易说明其他更多详细说明面谈。